



# Новая Р-Серия

## Р 230 LB4x2HNA

### Грузовое шасси



#### Шасси

Усиленная рама Н-класса с лонжероном толщиной 9,5 мм  
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг.....7 500  
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг.....13 000  
Межосевое расстояние, мм.....4 700  
Макс. грузоподъемность, кг.....13 500  
Подвеска передняя: параболические рессоры 3X29  
Подвеска задняя: пневматическая  
Стабилизатор на передней оси, нормальной жесткости  
Механическая система регулировки уровня шасси  
Стальные штампованные диски  
Размер 9.00/22.5" - 7 штук, включая зап. колесо  
Шины: передние – Michelin 315/80R22.5 XZE2+ - 3 шт., задние – Michelin 315/80R22.5 XDE2+ - 4 шт.

#### Кабина

CP14 – 2-местная полностью стальная кабина в безопасном исполнении  
Механическая подвеска в 4 точки  
Зеркала заднего вида с электрообогревом и электрорегулировкой  
Широкоугольное и ближнего вида зеркала справа  
Ручные стеклоподъемники  
Люк в крыше с ручным управлением  
Ручная система управления отопителем  
Сиденье водителя (класс "средний") на пневмоподвеске, с подогревом  
Складное сиденье пассажира  
Регулируемое рулевое колесо с гидроусилителем  
Бортовой компьютер  
Однодневный тахограф  
Круиз-контроль  
Освещение внутреннее и ступеней дверей  
Передние и задние противотуманные фары  
Внутренний боковой солнцезащитный козырек  
Внешний солнцезащитный козырек  
Съемные резиновые коврики  
Брызговики передние и задние  
Открытый вещевой ящик  
Подготовка под установку радиоманитолы  
Разъем 12 В в панели приборов  
Запирающаяся решетка радиатора  
Пластмассовый аэродинамический бампер

#### Электрооборудование

Две аккумуляторные батареи емкостью 180 Ач  
Базовый выключатель АКБ. Генератор 100 А.  
Передние габаритные огни. Фонарь заднего хода.  
Задний противотуманный фонарь  
Пневмосигнал за бампером

#### Двигатель SCANIA DC9 13 230

5-цилиндровый, 4-тактный, 9-литровый, рядный, непосредственного впрыска дизельный двигатель PDE с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха  
Двигатель токсичности EURO 3  
Макс. мощность 169 кВт (**230 л.с.**) при 1900 мин<sup>-1</sup>  
Макс. момент **1050 Нм** при 1 100 – 1 300 мин<sup>-1</sup>  
Ограничитель белого дыма при запуске  
Ограничитель скорости (85 км/ч)  
Система воздухозабора, рассчитанная на суровые зимние условия эксплуатации в России

#### Коробка передач

Модель SCANIA GR875 8-ступенчатая  
Защита сцепления от перегрузки

#### Тормоза

Двухконтурная система, полностью пневматическая, прямого действия  
EBS – электронная система управления тормозами с ABS и ПБС. Компрессор с электронным управлением. Осушитель воздуха.  
Дисковые тормоза на всех осях  
Автоматический моторный тормоз  
Парковочные тормоза на передней и задней осях  
Клапан регулировки тормозных сил в зависимости от нагрузки  
Клапан блокировки стояночных пружинных камер

#### Главная передача

R660 одноступенчатая, гипоидная, с блокировкой дифференциала  
Передаточное соотношение главной передачи 1:3,80

#### Топливная система

Стальной топливный бак емкостью 300 л слева  
Подогреватель топлива  
Запирающаяся крышка топливного бака  
Топливный влагоотделитель с подогревом

#### Дополнительное оборудование

Боковые фонари, установленные временно  
Задние крылья  
Задняя поперечина, временно установленная  
Кронштейн запасного колеса справа  
Устройство для накачки шин со шлангом  
Гидравлический домкрат  
Колпаки колес, нержавеющей сталь, передние  
Колпачки колесных гаек. Упоры колес – 2 шт.  
Аптечка и знаки аварийной остановки  
Огнетушитель 1x2 кг